



**Composizione / Composition:**

51% TREVIRA CS / TREVIRA CS  
49% POLIESTERE / POLYESTER

**Altezza / Width:** 300 cm. / 118 inches /  $\pm 3\%$

**Peso / Weight:** 810 gr. / MTL /  $\pm 5\%$

**Resistenza al fuoco / Flame retardancy:**

- ✓ UNI 9177
- ✓ BS 5856:2
- ✓ NF P 92-507
- ✓ DIN 4102
- ✓ IMO MED 3.18A E 3.19

**Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:**

- ✓ ISO 12947-2 /  $\geq 25.000$  cicli / rubs martindale
- ✓ ASTM D4157-02 /  $\geq 15.000$  cicli / rubs martindale

**Resistenza alla luce / Light fastness:**

- ✓ ISO 105 - B02 /  $\geq 5$  (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) /  $\geq 4$  (scale 1-5)

**Pilling / Pilling:**

- ✓ ISO 12945 /  $\geq 3-4$  (scale 1-5)

**Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:**

- ✓ ISO 105 x 12 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)

**Solidità all'acqua / Colorfastness to water:**

- ☐ ISO 105 - E03 / (scale 1-5)

**Solidità all'acqua marina / Colorfastness to sea water:**

- ☐ ISO 105 - E02 / (scale 1-5)

**Resistenza al taglio / Seam slippage:**

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp  $\leq 6,00$  mm. / weft  $\leq 6,00$  mm.
- ✓ ASTM D4034 /  $\geq 50$  lbs.

**Manutenzione / Care :** RIF. ISO 3758



I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia  
Made in E.U.

[www.qubocontract.it](http://www.qubocontract.it)  
e-mail: [qubo@qubocontract.it](mailto:qubo@qubocontract.it)