



IMO



IGNIFUGO  
Flame proof



RICICLABILE  
Recyclable



RESISTENTE RAGGI UV  
UV Resistant



ANTIMACCHIA  
Dirt repellent



ANTIPILLING  
No pilling



ANTIBATTERICO  
Anti mite



ANTIMUFFA  
Anti mould

### Composizione / Composition:

77% PVC / 22% PL / 1% PU

77% PVC (polyvinyl chloride) / 22% POLYESTER / 1% POLYURETHANE

**Altezza / Width:** 140 cm. / 55 inches / ± 3%

**Peso / Weight:** 870 gr. / MTL / ± 5%

### Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021/ 1 (cigarette) - 2 (match)

BS 5852-1 (cigarette) - (match)

BS 5852 (CRIB 5)

UNI 9175, classe 1 IM

CAL TB 117

NFPA 260

IMO 2010 FTP part 8

### Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

ISO 12947-2 / ≥50.000 cicli /rubs martindale

ASTM D4157 / ≥45.000 cicli /rubs martindale

### Resistenza alla luce / Light fastness:

ISO 105 - B02 / ≥7 (scale 1-8)

AATCC 16.3 / (40 afu) / ≥5 (scale 1-5)

### Pilling / Pilling:

ISO 12945 / (scale 1-5)

### Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

ISO 105 x 12 / dry ≥5 / wet ≥5 (scale 1-5)

AATCC8 / dry ≥5 / wet ≥5 (scale 1-5)

### Solidità all'acqua / Colorfastness to water:

ISO 105 - E03 / 5 (scale 1-5)

### Solidità all'acqua marina / Colorfastness to sea water:

ISO 105 - E02 / 5 (scale 1-5)

### Resistenza al taglio / Seam slippage:

ISO 13936 - 2 / warp mm. / weft mm.

ASTM D4034 / lbs.

### Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia  
Made in E.U.

www.qubcontract.it  
e-mail: qubo@qubcontract.it