

# ghali - plug - killa - homar

FLAME RETARDANT

high performance fabrics

upholstery

25



## ghali

**Composizione / Composition:**  
95% PL RICICLATO / RECYCLED POLYESTER  
5% PL / POLYESTER (GRS ON DEMAND)

**Altezza / Width:** 140 cm. / 55 inches /  $\pm 3\%$   
**Peso / Weight:** 650 gr. / MTL /  $\pm 5\%$

### Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1 (cigarette) - 2 (match)
- ✓ BS 5852-1 (cigarette) - (match)
- ✓ BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

### Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 /  $\geq 60.000$  cicli / rubs martindale
- ✓ ASTM D4157 /  $\geq 100.000$  cicli / rubs

### Resistenza alla luce / Fastness to light:

- ✓ ISO 105 - B02 /  $\geq 5$  (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) /  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945 /  $\geq 4-5$  (scale 1-5)

### Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp  $\leq 3,00$  mm. / weft  $\leq 6,00$  mm.
- ASTM D4034 / lbs.

**Manutenzione / Care :** RIF. ISO 3758



## plug

**Composizione / Composition:**  
61% PL / POLYESTER - 39% PL RICICLATO / RECYCLED POLYESTER (GRS ON DEMAND)

**Altezza / Width:** 144 cm. / 56 inches /  $\pm 3\%$   
**Peso / Weight:** 500 gr. / MTL /  $\pm 5\%$

### Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1 (cigarette) - 2 (match)
- ✓ BS 5852-1 (cigarette) - (match)
- ✓ BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

### Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 /  $\geq 60.000$  cicli / rubs martindale
- ✓ ASTM D4157 /  $\geq 100.000$  cicli / rubs

### Resistenza alla luce / Fastness to light:

- ✓ ISO 105 - B02 /  $\geq 5$  (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) /  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945 /  $\geq 4-5$  (scale 1-5)

### Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp  $\leq 3,00$  mm. / weft  $\leq 6,00$  mm.
- ASTM D4034 / lbs.

**Manutenzione / Care :** RIF. ISO 3758



## killa

**Composizione / Composition:**  
95% PL RICICLATO / RECYCLED POLYESTER  
5% PL / POLYESTER (GRS ON DEMAND)

**Altezza / Width:** 140 cm. / 55 inches /  $\pm 3\%$   
**Peso / Weight:** 650 gr. / MTL /  $\pm 5\%$

### Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1 (cigarette) - 2 (match)
- ✓ BS 5852-1 (cigarette) - (match)
- ✓ BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

### Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 /  $\geq 60.000$  cicli / rubs martindale
- ✓ ASTM D4157 /  $\geq 100.000$  cicli / rubs

### Resistenza alla luce / Fastness to light:

- ✓ ISO 105 - B02 /  $\geq 5$  (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) /  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945 /  $\geq 4-5$  (scale 1-5)

### Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp  $\leq 3,00$  mm. / weft  $\leq 6,00$  mm.
- ASTM D4034 / lbs.

**Manutenzione / Care :** RIF. ISO 3758



## homar

**Composizione / Composition:**  
50% MOHAIR / MOHAIR  
50% ACRILICO / ACRYLIC

**Altezza / Width:** 140 cm. / 55 inches /  $\pm 3\%$   
**Peso / Weight:** 1020 gr. / MTL /  $\pm 5\%$

### Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1 (cigarette) - 2 (match)
- ✓ BS 5852-1 (cigarette) - (match)
- BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

### Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 /  $\geq 120.000$  cicli / rubs martindale
- ✓ ASTM D4157 /  $\geq 200.000$  cicli / rubs

### Resistenza alla luce / Fastness to light:

- ✓ ISO 105 - B02 /  $\geq 5$  (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) /  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945 /  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry  $\geq 4-5$  / wet  $\geq 4$  (scale 1-5)

### Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp  $\leq 4,00$  mm. / weft  $\leq 4,00$  mm.
- ASTM D4034 / lbs.

**Manutenzione / Care :** RIF. ISO 3758



I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



ghali



plug



killa



homar

Qubo contract, Italia  
Made in E.U.

www.qubcontract.it  
qubo@qubcontract.it