

cage

FLAME RETARDANT

high performance fabrics

upholstery



Composizione / Composition:

100% POLIESTERE / POLYESTER (with FR backing)

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / $\pm 3\%$

Peso / Weight: 980 gr. / MTL / $\pm 8\%$

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match)
- ✓ BS 5852-1:1079 0(cigarette) / 1(match)
- BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175:2010, classe 1 IM
- CAL TB 117
- ✓ NFPA 260, classe 1
- ✓ IMO FTP code 2010 part 8 (source 0/1)

Pilling / Pilling:

ISO 12945-2 / $\geq 4/5$

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

ISO 12947-2 (Martindale) ≥ 100.000 rubs

ASTM D4157 (Wyzenbeek) 60.000 double rubs

Resistenza alla lacerazione / Tear streight:

EN ISO 13937-3 warp ≥ 100 N / weft ≥ 60 N

Resistenza alla trazione / Tensile streight:

EN ISO 13937-3 warp ≥ 1200 N / weft ≥ 400 N

Resistenza allo corrimonto delle cuciture / Seam slippage:

ISO 13936-2 / warp $\leq 2,00$ mm. / weft $\leq 2,00$ mm.

ASTM D434 / warp ≥ 60 lbs / weft ≥ 60 lbs.

Lavaggio a secco delicato / To dry rubbing:

ISO 105-X12 /

Lavaggio in acqua 30° delicato / Gentle washing at 30°:

EN ISO 6330 / dry $\leq 1\%$ / wet $\leq 1\%$

Solidità allo sfregamento a secco / To dry rubbing:

ISO 105-X12 / $\geq 4/5$

AATCC8 / $\geq 4/5$

Solidità allo sfregamento a umido / To wet rubbing:

ISO 105-X12 / ≥ 4

AATCC8 / ≥ 4

Resistenza alla luce / Light fastness:

ISO 105 - B04 / ≥ 5

AATCC 16.3 / $\geq 4/5$ (40 afu) / (scale 1-5)

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia
Made in E.U.

www.qubocontract.it
e-mail: qubo@qubocontract.it