



Composizione / Composition:
100% POLIESTERE / POLYESTER (with FR backing)

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / $\pm$ 3%
Peso / Weight: 1090 gr. / MTL / $\pm$ 8%

- Resistenza al fuoco / Flame retardancy:**
- ☒ EN 1021/ 1 (cigarette) / 2 (match)
 - ☒ BS 5852-1:1979 0 (cigarette) / 1 (match)
 - ☐ BS 5852 (CRIB 5)
 - ☒ UNI 9175:2010, classe 1 IM
 - ☐ CAL TB 117
 - ☒ NFPA 260, classe 1
 - ☒ IMO FTP code 2010 part 8 (source 0/1)

Pilling / Pilling:
ISO 12945-2 / $\geq$ 4

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:
ISO 12947-2 (Martindale) $\geq$ 100.000 rubs

Resistenza alla lacerazione / Tear strenght:
EN ISO 13937-3 warp $\geq$ 250 N / weft $\geq$ 120 N

Resistenza alla trazione / Tensile strenght:
EN ISO 13937-3 warp $\geq$ 1900 N / weft $\geq$ 1600 N

Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:
ISO 13936-2 / warp $\leq$ 4,00 mm. / weft $\leq$ 4,00 mm.

Lavaggio a secco delicato / To dry rubbing:
EN ISO 3175-3 / warp $\leq$ 1% / weft $\leq$ 1%

Lavaggio in acqua 30° delicato / Gentle washing at 30°:
EN ISO 6330 / warp $\leq$ 1% / weft $\leq$ 1%

Solidità allo sfregamento a secco / To dry rubbing:
ISO 105-X12 / $\geq$ 4/5

Solidità allo sfregamento a umido / To wet rubbing:
ISO 105-X12 / $\geq$ 4

Resistenza alla luce / Light fastness:
ISO 105 - B04 / $\geq$ 5/6

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia
Made in E.U.

www.qubocontract.it
e-mail: qubo@qubocontract.it