

FLAME RETARDANT

high performance fabrics



IMO/MED
Certified



IGNIFUGO
Flame proof



ANTIMACCHIA
SU RICHIESTA
Stain-resistant
on request

Composizione / Composition:

100% PL RECYCLED - FR backing

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / $\pm 3\%$

Peso / Weight: 660 gr. / MTL / $\pm 5\%$

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match) 2014
- BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- BS 5852 (CRIB 5)
- UNI 9175:2010 - classe 1 IM
- CAL TB 117:2013
- NFPA 260
- IMO 2010 FTP code Annex 1-part 8:2010-Source 0

Pilling / Pilling:

EN ISO 12945-2 ≥ 4

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥ 60.000 rubs

Resistenza alla lacerazione / Tear strength:

EN ISO 13937-3 warp ≥ 100 N / weft ≥ 80 N

Resistenza alla trazione / Tensile strength:

EN ISO 13934-2 warp ≥ 1400 N / weft ≥ 1200 N

Scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

EN ISO 13936-2 / warp ≤ 2 mm / weft ≤ 2 mm

Solidità colore allo sfregamento a secco

Colour fastness to dry rubbing:

EN ISO 105-X12 $\geq 4/5$

Solidità colore allo sfregamento ad umido

Colour fastness to wet rubbing:

EN ISO 105 -X12 ≥ 4

Resistenza alla luce / Light fastness:

EN ISO 105 - B02 ≥ 5

Lavaggio in acqua 30° delicato / Gentle washing at 30°:

EN ISO 6330 warp $\leq 1\%$ / weft $\leq 1\%$

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DRETTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia

Made in E.U.

www.qubocontract.it

e-mail: qubo@qubocontract.it