

FLAME RETARDANT

high performance fabrics



IMO/MED  
Certified



IGNIFUGO  
Flame proof



ANTIMACCHIA  
Stain resistant

### Composizione / Composition:

100% PL FR backing

**Altezza / Width:** 140 cm. / 55 inches / ± 3%

**Peso / Weight:** 710 gr. / MTL / ± 8%

### Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ☑ EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match) 2014
- ☑ BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- ☐ BS 5852 (CRIB 5)
- ☑ UNI 9175:2010 - classe 1 IM
- ☑ CAL TB 117:2013
- ☑ NFPA 260
- ☑ IMO 2010 FTP code Annex 1-part 8:2010-Source 0

### Pilling / Pilling:

EN ISO 12945-2 ≥ 5

### Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥ 100.000 rubs

### Resistenza alla lacerazione / Tear strenght:

EN ISO 13937-3 warp ≥ 100 N / weft ≥ 80 N

### Resistenza alla trazione / Tensil strenght:

EN ISO 13934-2 warp ≥ 900 N / weft ≥ 900 N

### Scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

EN ISO 13936-2 / warp ≤ 3 mm / weft ≤ 3 mm

### Solidità colore allo sfregamento a secco

Colour fastness to dry rubbing:

EN ISO 105-X12 ≥ 5

### Solidità colore allo sfregamento ad umido

Colour fastness to wet rubbing:

EN ISO 105 -X12 ≥ 5

### Resistenza alla luce / Light fastness:

EN ISO 105 - B02 ≥ 5

### Lavaggio a secco delicato / Gentle dry cleaning:

EN ISO 3175-3 warp ≤ 1% / weft ≤ 1%

### Lavaggio in acqua 30° delicato / Gentle washing at 30°:

EN ISO 6330 warp ≤ 1% / weft ≤ 1%



**Manutenzione / Care :** RIF. ISO 3758

UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS

NON STRIZZARE / DO NOT WRING

NON STROFINARE SUL DRETTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

\* DOPO IL LAVAGGIO LA REAZIONE AL FUOCO POTREBBE CAMBIARE  
AFTER WASHING THE REACTION TO FIRE MAY VAR

I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia  
Made in E.U.

www.qubocontract.it  
e-mail: qubo@qubocontract.it