

FLAME RETARDANT

high performance fabrics



IMO/MED
Certified



IGNIFUGO
Flame proof



ANTIMACCHIA
SU RICHIESTA
Stain-resistant
on request

Composizione / Composition:

100% PL FR backing

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / \pm 3%

Peso / Weight: 640 gr. / MTL / \pm 8%

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- EN 1021/ 1 (cigarette) / 2 (match) 2014
- BS 5852-1:1979 0 (cigarette) / 1 (match)
- BS 5852 (CRIB 5)
- UNI 9175:2010 - classe 1 IM
- CAL TB 117:2013
- NFPA 260
- IMO 2010 FTP code Annex 1-part 8:2010-Source 0

Pilling / Pilling:

EN ISO 12945-2 \geq 4

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

EN ISO 12947-2 (Martindale) \geq 100.000 rubs

Resistenza alla lacerazione / Tear strenght:

EN ISO 13937-3 warp \geq 60 N / weft \geq 50 N

Resistenza alla trazione / Tensil strenght:

EN ISO 13934-2 warp \geq 700 N / weft \geq 500 N

Scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

EN ISO 13936-2 / warp \leq 3 mm / weft \leq 3 mm

Solidità colore allo sfregamento a secco

Colour fastness to dry rubbing:

EN ISO 105-X12 \geq 4/5

Solidità colore allo sfregamento ad umido

Colour fastness to wet rubbing:

EN ISO 105 -X12 \geq 4/5

Resistenza alla luce / Light fastness:

EN ISO 105 - B02 \geq 3/4

Lavaggio a secco delicato / Gentle dry cleaning:

EN ISO 3175-3 warp \leq 1% / weft \leq 1%

Lavaggio in acqua 30° delicato / Gentle washing at 30°:

EN ISO 6330 warp \leq 1% / weft \leq 1%

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

* DOPO IL LAVAGGIO LA REAZIONE AL FUOCO POTREBBE CAMBIARE
AFTER WASHING THE REACTION TO FIRE MAY VARY

I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia
Made in E.U.

www.qubocontract.it
e-mail: qubo@qubocontract.it