

FLAME RETARDANT

high performance fabrics



IMO/MED
Certified



IGNIFUGO
Flame proof



ANTIMACCHIA
Stain resistant

Composizione / Composition:

100% PL FR backing

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / $\pm 3\%$

Peso / Weight: 850 gr. / MTL / $\pm 8\%$

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match) 2014
- BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- BS 5852 (CRIB 5)
- UNI 9175:2010 - classe 1 IM
- CAL TB 117:2013
- NFPA 260
- IMO 2010 FTP code Annex 1-part 8:2010-Source 0

Pilling / Pilling:

EN ISO 12945-2 ≥ 4

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥ 50.000 rubs

Resistenza alla lacerazione / Tear strenght:

EN ISO 13937-3 warp ≥ 50 N / weft ≥ 30 N

Resistenza alla trazione / Tensil strenght:

EN ISO 13934-2 warp ≥ 600 N / weft ≥ 400 N

Scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

EN ISO 13936-2 / warp ≤ 2 mm / weft ≤ 2 mm

Solidità colore allo sfregamento a secco

Colour fastness to dry rubbing:

EN ISO 105-X12 $\geq 4/5$

Solidità colore allo sfregamento ad umido

Colour fastness to wet rubbing:

EN ISO 105 -X12 ≥ 4

Resistenza alla luce / Light fastness:

EN ISO 105 - B02 $\geq 4/5$

Lavaggio in acqua 30° delicato / Gentle washing at 30°:

EN ISO 6330 warp $\leq 1\%$ / weft $\leq 1\%$

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

* DOPO IL LAVAGGIO LA REAZIONE AL FUOCO POTREBBE CAMBIARE
AFTER WASHING THE REACTION TO FIRE MAY VAR

I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia
Made in E.U.

www.qubocontract.it
e-mail: qubo@qubocontract.it