



Composizione / Composition:

99% POLIESTERE FR / POLYESTER FR
1% VISCOSA / VISCOSE

Altezza / Width: **142** cm. / **56** inches / $\pm 3\%$

Peso / Weight: **850** gr. / MTL / $\pm 5\%$

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match)
- ✓ BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- ✓ BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 (Martindale) **80.000** rubs
- ✓ ASTM D4157 (Wyzenbeek) **50.000** double rubs

Resistenza alla luce / Light fastness:

- ✓ ISO 105 - B02 / ≥ 5 (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) / ≥ 4 (scale 1-5)

Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945-2 / $\geq 3-4$ (scale 1-5)

Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry $\geq 4-5$ / wet $\geq 3-4$ (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry $\geq 4-5$ / wet $\geq 3-4$ (scale 1-5)

Solidità all'acqua / Colorfastness to water:

- ISO 105 - E03 / (scale 1-5)

Solidità all'acqua marina / Colorfastness to sea water:

- ISO 105 - E02 / (scale 1-5)

Resistenza al taglio / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp $\leq 6,00$ mm. / weft $\leq 5,00$ mm.
- ✓ ASTM D4034 / ≥ 50 lbs.

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



Qubo contract, Italia
Made in E.U.

www.qubocontract.it
e-mail: qubo@qubocontract.it