

ghali - plug - killa - homar

FLAME RETARDANT

high performance fabrics

upholstery

25



ghali

Composizione / Composition:
95% PL RICICLATO / RECYCLED POLYESTER
5% PL / POLYESTER (GRS ON DEMAND)

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / $\pm 3\%$
Peso / Weight: 560 gr. / MTL / $\pm 5\%$

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match)
- ✓ BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- ✓ BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 / ≥ 80.000 Martindale
- ✓ ASTM D4157 / ≥ 50.000 Wyzenbeek

Resistenza alla luce / Fastness to light:

- ✓ ISO 105 - B02 / $\geq 5/6$ (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) / ≥ 4 (scale 1-5)

Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945-2 / $\geq 4-5$ (scale 1-5)

Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry $\geq 4-5$ / wet ≥ 4 (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry $\geq 4-5$ / wet ≥ 4 (scale 1-5)

Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp $\leq 3,00$ mm. / weft $\leq 6,00$ mm.
- ASTM D4034 / lbs.

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



plug

Composizione / Composition:
79% PL / POLYESTER - 21% PL RICICLATO /
RECYCLED POLYESTER (GRS ON DEMAND)

Altezza / Width: 144 cm. / 56 inches / $\pm 3\%$
Peso / Weight: 500 gr. / MTL / $\pm 5\%$

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match)
- ✓ BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- ✓ BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 / ≥ 60.000 Martindale
- ✓ ASTM D4157 / ≥ 50.000 Wyzenbeek

Resistenza alla luce / Fastness to light:

- ✓ ISO 105 - B02 / ≥ 5 (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) / ≥ 4 (scale 1-5)

Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945-2 / $\geq 4/5$ (scale 1-5)

Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry $\geq 4-5$ / wet ≥ 4 (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry $\geq 4-5$ / wet ≥ 4 (scale 1-5)

Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp $\leq 3,00$ mm. / weft $\leq 6,00$ mm.
- ASTM D4034 / lbs.

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



killa

Composizione / Composition:
95% PL RICICLATO / RECYCLED POLYESTER
5% PL / POLYESTER (GRS ON DEMAND)

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / $\pm 3\%$
Peso / Weight: 650 gr. / MTL / $\pm 5\%$

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match)
- ✓ BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- ✓ BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 / ≥ 60.000 Martindale
- ✓ ASTM D4157 / ≥ 50.000 Wyzenbeek

Resistenza alla luce / Fastness to light:

- ✓ ISO 105 - B02 / ≥ 5 (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) / ≥ 4 (scale 1-5)

Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945-2 / $\geq 4-5$ (scale 1-5)

Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry $\geq 4-5$ / wet ≥ 4 (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry $\geq 4-5$ / wet ≥ 4 (scale 1-5)

Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp $\leq 3,00$ mm. / weft $\leq 6,00$ mm.
- ASTM D4034 / lbs.

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



homar

Composizione / Composition:
50% ACRILICO / ACRYLIC
33% MOHAIR / MOHAIR - 17% POLYESTER

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / $\pm 3\%$
Peso / Weight: 1020 gr. / MTL / $\pm 5\%$

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- ✓ EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match)
- ✓ BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- BS 5852 (CRIB 5)
- ✓ UNI 9175, classe 1 IM
- ✓ CAL TB 117
- ✓ NFPA 260
- ✓ IMO 2010 FTP part 8

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

- ✓ ISO 12947-2 / ≥ 120.000 Martindale
- ✓ ASTM D4157 / ≥ 100.000 Wyzenbeek

Resistenza alla luce / Fastness to light:

- ✓ ISO 105 - B02 / ≥ 5 (scale 1-8)
- ✓ AATCC 16.3 / (40 afu) / ≥ 4 (scale 1-5)

Pilling / Pilling:

- ✓ ISO 12945-2 / ≥ 4 (scale 1-5)

Solidità allo sfregamento / Colorfastness to crocking:

- ✓ ISO 105 x 12 / dry $\geq 4-5$ / wet ≥ 4 (scale 1-5)
- ✓ AATCC8 / dry $\geq 4-5$ / wet ≥ 4 (scale 1-5)

Resistenza allo scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

- ✓ ISO 13936 - 2 / warp $\leq 4,00$ mm. / weft $\leq 4,00$ mm.
- ASTM D4034 / lbs.

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



I rilievi effettuati in laboratorio si intendono sempre indicativi e si riferiscono ai campioni da noi testati / The measurements carried out in the laboratory are always indicative and refer to the samples we tested.



ghali



plug



killa



homar

Qubo contract, Italia
Made in E.U.

www.qubocontract.it
e-mail: qubo@qubocontract.it